

## FORK HEAD SHORING PROPS

| EXTENSION  | GBM 30 | GBM 36 | GBM 41 | GBM 50 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| ( meters ) | ( kN ) |        |        |        |
| 5,0        |        |        |        | 8,2    |
| 4,9        |        |        |        | 8,6    |
| 4,8        |        |        |        | 8,9    |
| 4,7        |        |        |        | 9,3    |
| 4,6        |        |        |        | 9,7    |
| 4,5        |        |        |        | 10,3   |
| 4,4        |        |        |        | 10,8   |
| 4,3        |        |        |        | 11,3   |
| 4,2        |        |        |        | 11,9   |
| 4,1        |        |        | 11,3   | 12,4   |
| 4,0        |        |        | 12,0   | 12,9   |
| 3,9        |        |        | 12,7   | 13,4   |
| 3,8        |        |        | 13,4   | 14,4   |
| 3,7        |        |        | 14,1   | 15,4   |
| 3,6        |        | 12,5   | 14,8   | 16,4   |
| 3,5        |        | 13,3   | 15,5   | 17,4   |
| 3,4        |        | 14,2   | 16,2   | 18,4   |
| 3,3        |        | 15,0   | 16,9   | 19,3   |
| 3,2        |        | 15,9   | 17,6   | 20,3   |
| 3,1        |        | 16,7   | 18,5   | 21,3   |
| 3,0        | 16,5   | 17,5   | 19,3   | 22,3   |
| 2,9        | 17,4   | 18,4   | 20,2   | 23,3   |
| 2,8        | 18,3   | 19,2   | 21,1   |        |
| 2,7        | 19,2   | 19,8   | 21,9   |        |
| 2,6        | 20,1   | 20,4   | 22,8   |        |
| 2,5        | 21,0   | 21,0   | 23,6   |        |
| 2,4        | 21,9   | 21,7   | 24,5   |        |
| 2,3        | 22,1   | 22,3   |        |        |
| 2,2        | 22,2   | 22,9   |        |        |
| 2,1        | 22,4   | 23,5   |        |        |
| 2,0        | 22,5   |        |        |        |
| 1,9        | 22,7   |        |        |        |
| 1,8        | 22,8   |        |        |        |



|                          |    | <b>GBM 30</b> | <b>GBM 36</b> | <b>GBM 41</b> | <b>GBM 50</b> |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>MAXIMUM EXTENSION</b> | cm | 300           | 360           | 410           | 500           |
| <b>MINIMUM EXTENSION</b> |    | 180           | 210           | 240           | 290           |
| <b>Ø INTERNAL</b>        | mm | 48,3          |               |               |               |
| <b>Ø EXTERNAL</b>        |    | 57,0          |               |               |               |
| <b>WEIGHT</b>            | Kg | 15,20         | 16,50         | 19,20         | 22,60         |