

PODPORA MOD.BM

ROZBUDOWA	GBM 30	GBM 36	GBM 41	GBM 50
(metry)	(kN)			
5,0				8,2
4,9				8,6
4,8				8,9
4,7				9,3
4,6				9,7
4,5				10,3
4,4				10,8
4,3				11,3
4,2				11,9
4,1			11,3	12,4
4,0			12,0	12,9
3,9			12,7	13,4
3,8			13,4	14,4
3,7			14,1	15,4
3,6		12,5	14,8	16,4
3,5		13,3	15,5	17,4
3,4		14,2	16,2	18,4
3,3		15,0	16,9	19,3
3,2		15,9	17,6	20,3
3,1		16,7	18,5	21,3
3,0	16,5	17,5	19,3	22,3
2,9	17,4	18,4	20,2	23,3
2,8	18,3	19,2	21,1	
2,7	19,2	19,8	21,9	
2,6	20,1	20,4	22,8	
2,5	21,0	21,0	23,6	
2,4	21,9	21,7	24,5	
2,3	22,1	22,3		
2,2	22,2	22,9		
2,1	22,4	23,5		
2,0	22,5			
1,9	22,7			
1,8	22,8			



		GBM 30	GBM 36	GBM 41	GBM 50
MAKSYMALNE PRZEDŁUŻENIE	cm	300	360	410	500
MINIMALNE PRZEDŁUŻENIE		180	210	240	290
Ø WEWNĘTRZNE	mm	48,3			
Ø ZEWNĘTRZNY		57,0			
WAGA	Kg	15,20	16,50	19,20	22,60