

DECKENSTÜTZEN NACH DIN EN 1065 - KLASSE D

STÜTZENLÄNGE	D 30 ECO 1,80 - 3,00 m		D 30 1,80 - 3,00 m		D 35 2,00 - 3,50 m		D 40 2,30 - 4,00 m		D 55 3,00 - 5,50 m	
	IT UP	IT DOWN	IT UP	IT DOWN	IT UP	IT DOWN	IT UP	IT DOWN	IT UP	IT DOWN
(meter)	(kN)									
5,5									21,8	24,0
5,4									22,9	25,2
5,3									23,9	26,3
5,2									25,1	27,6
5,1									26,6	29,3
5,0									27,5	30,3
4,9									29,3	32,2
4,8									30,6	33,7
4,7									32,6	35,9
4,6									33,7	37,1
4,5									35,6	
4,4									37,6	
4,3										
4,2										
4,1										
4,0								21,8	25,1	
3,9								22,6	26,0	
3,8								24,5	28,2	
3,7								26,5	30,5	39,0
3,6								27,7	31,9	
3,5					23,9	28,7	29,6	34,0		
3,4					26,0	31,2	31,9	36,7		
3,3					28,1	33,7	33,8	38,9		
3,2					30,3	36,4	35,2			
3,1					32,1	38,5	36,4			
3,0	21,1	25,3	29,3	35,2	33,3		38,3			
2,9	23,1	27,7	30,7	36,8	34,2					
2,8	24,8	29,8	31,6	37,9	34,8					
2,7	27,0	32,4	32,2	38,6	35,4			39,0		
2,6	28,9	34,7	32,9		36,9		39,0			
2,5	30,6	36,7	33,6		38,7	39,0				
2,4	32,1	38,5	34,6							
2,3	34,0		35,7							
2,2	36,8		37,2	39,0	39,0					
2,1		39,0	38,8							
2,0										
1,9	39,0		39,0							
1,8										

